

## Wartungsfreie Antriebsbatterien in Vlies Technologie Baureihe AF-X

### Wesentliche Eigenschaften

- Gute Hochstromeigenschaften
- Wartungsfreie Traktionsbatterien mit Glasvlies Separatoren
- Produktpalette:
  - 6V und 12V Blockbatterien
  - 25Ah bis 195Ah (K<sub>5</sub>)
  - 27Ah bis 220Ah (K<sub>20</sub>)
- 350 Zyklen gemäß IEC254-1 mit 75% Entladetiefe
- Sicher



### Wichtige Anwendungsbereiche



Batterie	Spannung [V]	Kapazität K <sub>5</sub> [Ah]	Kapazität K <sub>20</sub> [Ah]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Pol
AF 06 195 X O	6	195	220	306	174	224	30,5	M6
AF 12 025 X G	12	25	27	168	128	176	9,7	G5
AF 12 038 X	12	38	40	207	175	175	14,5	DIN A
AF 12 038 X G	12	38	40	196	166	175	14,1	G6
AF 12 060 X	12	60	65	278	175	190	22,6	DIN A
AF 12 060 X G	12	60	65	272	166	190	22,5	G6
AF 12 080 X O	12	80	92	260	174	224	25,0	M6
AF 12 095 X O	12	95	110	306	174	224	29,5	M6

**EXIDE** Distributionscenter Berlin

**ELEKTRO.TEC GmbH**  
Eichborndamm 129-139  
D-13403 Berlin

Tel.: +49 (0)30/4111024

Fax: +49 (0)30/4111025